

EFI VUTEk QS 2000

Alta velocidad y calidad que tu empresa necesita para satisfacer la demanda de tus clientes

Impresora híbrida EFI™ Vutek QS 2000 con curado de tintas UV. Equipo de trabajo de alta definición (HDP) con altas velocidades de producción. Es la herramienta preferida para las imprentas con plazos ajustados y clientes que exigen la más alta calidad de imagen.

Calidad de alta definición (HDP)

- Produce salida HDP y texto nítido con resolución de impresión superior a 1080 dpi.
- Ofrece imágenes de seis colores brillantes más un séptimo canal para la tinta blanca.
- Aumenta la calidad de la impresión final con hasta 3 capas de blanco en línea.
- Texto nítido de 4 puntos.

Productividad y versatilidad UV

- Permite procesar más trabajos de margen superior con velocidades de hasta 70 metros cuadrados o 16 tablas de 4' x 8' / hora.
- Imprime en soportes rígidos y flexibles de hasta 2 metros de ancho y 5,08 cm de grosor.

Salida de impresión cubierta por 3M™ MCS™ Warranty

- Aumenta la capacidad de aplicaciones y soportes con la opción compartida de tintas UV 3M™.
- Garantiza las impresiones 3M™ MCS™ Warranty utilizando la opción combinada co-brand de EFI y 3M™ sobre soportes flexibles* de 3M™.

Seleccione la solución de software RIP perfecta para el negocio.

Lo que las empresa necesitan.

Alcance niveles más altos de calidad de color y productividad con el RIP standard EFI Fiery® XF:

- Proporciona una calidad de imagen y un nivel de color superior.
- Ofrece soporte de corte para una amplia gama de dispositivos.

O
Obtenga aún más ventajas de su impresora VUTEK con el Fiery XF proServer de alto rendimiento.

Esta solución completa incluye:

- Plataforma de hardware de alto rendimiento.
- Herramientas añadidas del software de Fiery XF.
- Plan de mantenimiento y soporte de 13 meses complementarios para satisfacer las necesidades crecientes de cada negocio.



EFIVUTEk QS 2000

Características y especificaciones

- Impresión de alta calidad de hasta más de 1080 dpi de salida con VUTEK smoothing.
- Impresión UV de 6 colores con un 7º canal para impresión de tinta blanca en 6 variaciones (sobreimp., impr. de fondo, punto, inferior, relleno, exceso).
- Impresión con calidad de salida superior a 70 m²/h o 16 - 4' x 8' de soportes por hora.
- Elimina el montaje y la laminación de materiales flexibles para aplicaciones rígidas.
- Cambio de cama plana a roll-to-roll en menos de 1 minuto.
- Diseño de producción industrial para trabajo continuo.

Soportes y manipulado

- Materiales rígidos, laminados y flexibles de hasta 2 metros de ancho y hasta 5,08 mm de grosor.
- Accesorios de manipulado de soportes opcionales para aumentar las eficiencias de producción:

Opciones	Parte Nº
Extensión de tabla de 2 metros	45082374
Tabla pequeña ancha 2 metros	45082373

Tecnología de impresión

- Tecnología de inyección de tinta piezoeléctrica Seiko drop-on-demand.
- Resolución seleccionable por el usuario de 540 ppp o 1080 ppp.
- Garantía limitada de siete meses.
- Soporte técnico 24/7.

Formatos

- Todos los formatos de archivos de escritorio populares, incluido PostScript®, EPS, TIFF, PDF, RGB/CMYK.

Condiciones ambientales

- Aire comprimido: 95-150 como máximo a 4 cf / aire seco solamente (no incluido).
- Diseño completamente cerrado para la seguridad del operador y consideraciones ambientales.
- Temperatura: 20° ~ 30° C.
- Humedad: 30% ~ 80% (sin condensación).
- Peso: 2.490 Kg.
- Altura: 164,5 cm.
- Ancho: 473,3 cm incluyendo tablas de entrada y salida.
- Profundidad: 165,1 cm.
- Desenrollador de + 38 cm.
- Rebobinadora de + 38 cm.
- Eléctricidad: suministro monofásico, 70 A, 200 ~ 240 V.

RIP Fiery XF RIP

- Optimizado para usar con el EFI Fiery® XF RIP
- Herramientas de color avanzadas, fáciles de usar y guiadas por asistente para lograr un color calibrado de alta calidad.
- Potentes herramientas de producción como anidar, escalonar y repetir, escalar, cultivo y mosaico.
- Gestión de color ICC avanzado de color, salida de calidad y color de calidad pro-fi ng.
- La plataforma escalable y versátil amplia, crece a la par del negocio, implementando funcionalidades.
- Servicios de instalación e implementación en sitio de tres días para optimizar el color y el flujo de trabajo.

Tinta

- Las tintas flexibles de la serie QS 2 son resistentes al agua y a la decoloración. No contienen partículas VOCs. Son productos independientes, de secado rápido que reducen los tiempos de producción.
- La tinta EFI y la tinta UV 3M™ opcionales pueden ofrecer una calidad de salida con garantía 3M™ MCS™.
- Suministrado en contenedores de 5,0 litros.
- Disponible en Cyan, Magenta, Yellow, Black, Lc y Lm.

Servicio mejorado (ESP)

- Programa de soporte y servicio, líder de la industria de EFI.
- Tiempo de actividad predecible para maximizar la rentabilidad.
- Siete meses de cobertura de Essential, que proporciona respuesta comercial en 24 horas (tres días hábiles).
- Con posibilidad de ampliar a:
 - Critical, con respuesta de 8 horas comerciales (un día hábil)
 - ProActive, con una respuesta de 16 horas comerciales (dos días hábiles)
- Agregue el plan flexible de 12 meses de mantenimiento y soporte de XF Plus para tiempos de respuesta y resolución específicos. Actualizaciones gratuitas para su Fiery XF RIP.



3M™ MCS™ Warranty



Traducido por Tintas y Soporte S.L.
Calle Londres 20, Pol. Ind. Más de Tous, 46185, La Pobra de Vallbona, Valencia
Tel. +34 961 115 016 info@tintasysoporte.com www.tintasysoporte.com

Para más información contacte con nuestro equipo comercial.